

# 2TS

Lubrifiant moteur 2 temps



## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

2TS est un lubrifiant synthétique haute technologie développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

### NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.868
Couleur		Bleu
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> .s-1	55
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> .s-1	7.5
Point d'écoulement	°C	-33
Point éclair	°C	92
Cendres sulfatées	% masse	0.095
TBN	mg KOH/g	1.2

### APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : tronçonneuses, tondeuses, scooters, motoneiges, motos,...etc.
- ✓ Utilisation en mélange (2% minimum conseillé) ou graissage séparé.

### PROPRIETES

- ✓ Excellentes propriétés anti usure et anti calamine,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Disponible en 1L / 2L / 5L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : B2TS  
13 Juin 2017

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac  
Tél. 05 55 09 97 03 – [contact@minerva-oil.fr](mailto:contact@minerva-oil.fr)